



## Käsisammuttimet ja sijaintimerkit

Sammuttimet ovat tehokkaita alkusammutusvälineitä. Huolehdi, että sammutin on valittu oikein todennäköisimmän palotyypin mukaisesti. Muistathan myös huollattaa käsisammuttimet määräajoin. Enimmäishuoltovälit ovat jauhe- ja hiilidioksidisammuttimilla 10 vuotta ja vaahtosammuttimilla 5 vuotta. Käsisammutin tulee lisäksi huoltaa jokaisen käytön jälkeen.

Laki velvoittaa kiinteistöt merkitsemään poistumisreitit ja sammutuskaluston sijainnin vaaratilanteiden varalta. Sijaintimerkkejä on saatavissa sekä kovamuovisina että tarroina.

TIL.NRO	LV-KOODI	KOKO, TUOTEKUVAUS
---------	----------	-------------------

### TEMPUS jauhesammutin

04002	2964 202	2 kg	KPF2	13A	70 BC
04006	2964 206	6 kg	KPF6	34A	233 BC
04012	2964 212	12 kg	KPF12	55A	233 BC

### EURO-SISU jauhesammutin

01006	2964 206	6 kg	KPD60	43A	233 BC
01012	2964 212	12 kg	KPD120	55A	233 BC

### EURO-SISU kalvovaahtosammutin

07006	2966 176	6 l	KSD60	21A	183 B
07009	2966 179	9 l	KSD90	27A	233 B

### EURO-SISU hiilidioksidisammutin

06070	2961 205	5 kg	KKD5		89 B
-------	----------	------	------	--	------

### EURO-SISU rasvapalosalmutin

04320	2966 180	6 l	W60C	13A	
-------	----------	-----	------	-----	--

### SISU-suurtehosammutin

06070	2961230	30 kg	CO <sub>2</sub>	B	
03045	2962 250	50 kg	jauhe	BC	
03046	2962 251	50 kg	jauhe	ABC	

### SISU sankoruisku

11117	2966 221	m/12 l ruostumatonta terästä			
-------	----------	------------------------------	--	--	--

### SAMMUTINKAAPPI 2969

Mitat: L 305 x K 695 x S 230 mm

59100	2969 201	metallia, vakioharmaa
59105	2969 202	metallia, vakiopunainen
08001	2969 203	muovikupu m/6 kg
08002	2969 204	muovikupu m/12 kg



Jauhesammutin on hyvä yleissammutin. Laitteen sammutusjauhe keskeyttää palamisprosessin ja estää palon uudelleensyttymisen.



Vaahtosammutin on helppokäyttöinen sisätilojen sammutin. Se sisältää pääasiassa vettä, joten sitä ei voi säilyttää kylmissä tiloissa. Käytön jälkeinen siivous sujuu vaivatta.



Hiilidioksidisammutin sopii hyvin palavien nesteiden ja sähköpalojen sammuttamiseen. Hiilidioksidi tukahduttaa tulen pienentämällä ilman happipitoisuutta. Ei vahingoita elintarvikkeita tai atk-laitteita.



TIL.NRO	LV-KOODI	KOKO, TUOTEKUVAUS
---------	----------	-------------------

### KIDDE-sammutuspeite 2968

16002	2968 202	90 x 120 cm
16003	2968 203	100 x 130 cm
16313	2968 204	120 x 150 cm
16314	2968 205	120 x 180 cm
16006	2968 208	180 x 180 cm
16004		130 x 150 cm

### AJONEUVOTELINEET

08245	Ajoneuvoteline 6 kg
08244	Ajoneuvoteline 12 kg

### TULITYÖTARVIKKEET

16440	2998603	Tulityökärry Sisu, kapea malli* sammuttimet peräkkäin, mukana sammutuspeite ja turvakäsine, hintaa ei sis. sammuttimia
16299		Hitsaussuoja, 100 x 150 cm
16318		Tulityöhuopa 700 °C
20269		Turvakäsine Kevlar

### PELASTAUTUMISTIKKAAT

16577	Kidde Pelastautumistikkaat 3,9 m
16578	Kidde Pelastautumistikkaat, 7,15 m

Ei myydä Suomessa

### SISU ITSESAMMUTTAVAT ROSKAKORIT

58300	2969 291	24 l	290 mm x 370 mm
58305	2969 292	60 l	392 mm x 630 mm
58320	2969 293	120 l	465 mm x 745 mm

### JUSTRITE-TUOTTEET

12800	Turva-astia, pyöreä 4 l	J10301
12801	Turva-astia, pyöreä 8 l	J10501
12830	Turva-astia, soikea 4 l	J14140
12840	Mäntäkannu 2 l	J10208
12841	Mäntäkannu 4 l	J10308
12915	Keräilyastia 40 l	J09300
	- polkimella avattava, öljyisille jätteille	
12916	Keräilyastia 80 l	J09700
	- polkimella avattava, öljyisille jätteille	
12903	Nesteiden siirtoastia 8 l	J14722
	- polyteeniä	

Kysy myös muita Justrite-tuotteita  
– turvakaappeja ja säilytystarvikkeita

Tulityöt edellyttävät aina valvontasuunnitelmaa. Vakituisten tulityöpaikoiden on täytettävä vakuutusyhtiöiden ohjeissa annetut vaatimukset, mm. alkusammutuskalustoa on oltava riittävästi. Tilapäiset tulityöt edellyttävät aina kirjallisen työtuliluvan sekä tekijältä tulityökortin.

Pelastautumistikkaat lisäävät turvallisuutta monikerroksisissa kiinteistöissä, joissa tikkaiden avulla voidaan poistua nopeasti ikkunan tai parvekkeen kautta..

TIL.NRO	LV-KOODI	KOKO, TUOTEKUVAUS	
<b>SIJAINTIMERKIT</b>			
23500	3276 012	sammutin/kovamuovia	20 x 20 cm
23501		sammutin/kovamuovia	10 x 10 cm
23502	3276 014	sammutin/kovamuovia	25 x 25 cm
23504		sammutin/kovamuovia, 2-puoleinen	20 x 20 cm
23505		sammutin/kovamuovia, 2-puoleinen	25 x 25 cm
23601	3276 002	sammutin/tarra	20 x 20 cm
23602	3276 004	sammutin/tarra	25 x 25 cm
23507	3276 052	paloposti/kovamuovia	20 x 20 cm
23508	3276 054	paloposti/kovamuovia	25 x 25 cm
23511		paloposti/kovamuovia	10 x 10 cm
23509		paloposti/kovamuovia, 2-puoleinen	20 x 20 cm
23605	3276 042	paloposti/tarra	20 x 20 cm
23606	3276 044	paloposti/tarra	25 x 25 cm
23511		paloilmoituspainike/ kovamuovia	10 x 10 cm
23512		paloilmoituspainike/ kovamuovia	20 x 20 cm
23513		paloilmoituspainike/ kovamuovia, 2-puoleinen	20 x 20 cm



### SIJAINTIMERKIT JÄLKIVALAISEVAT

23701	3276 126	sammutin/kovamuovia	20 x 20 cm
23702	3276 127	sammutin/kovamuovia	25 x 25 cm
23704	3276 116	paloposti/kovamuovia	20 x 20 cm
23705	3276 117	paloposti/kovamuovia	25 x 25 cm
23706		paloilmoituspainike/ kovamuovia	20 x 20 cm
23707		paloilmoituspainike/ kovamuovia	25 x 25 cm

### POISTUMISREITTIMERKIT JÄLKIVALAISEVAT

<b>EN-STANDARDI</b>			
23800		poistumisreitti oikealle	12,5 x 30 cm
23801		poistumisreitti vasem.	12,5 x 30 cm
23802		poistumisreitti suoraan	12,5 x 30 cm
23804		poistumisreitti oikealle	20 x 40 cm
23805		poistumisreitti vasem.	20 x 40 cm
23808		poistumisreitti suoraan	20 x 40 cm
<b>SFS-STANDARDI</b>			
23803	3276 137	poistumisreitti oikea	25 x 25 cm
23806	3276 147	poistumisreitti vasen	25 x 25 cm
23812	3276 157	poistumisreitti suuntap.	25 x 25 cm
23818	3276 185	varatie	10 x 25 cm





## Varoitin lisää turvallisuutta

Palovaroitin tuli pakolliseksi vuonna 2000 voimaan tulleen lain mukaan kaikissa tiloissa, joissa majoitutaan tai yövytään. Vuoden 2006 alusta lähtien asunnon haltija on velvollinen hankkimaan vähintään yhden palovaroittimen alkavaa 60 neliötä kohti ja vähintään yhden joka asuin-kerrokseen. Paras turva saavutetaan usealla eri ominaisuuksin varustetulla palovaroittimella.

Varoitin asennetaan kattoon tai seinälle korkeintaan 50 cm katosta alaspäin. Keskelle kattoa asennettu varoitin aistii savukaasut nopeimmin.

**Yleisvaroittimeksi** sopii parhaiten optinen perusvaroitin, joka reagoi nopeasti kylmään, kytevän palon savuun. Se kannattaa sijoittaa kotiin keskeiselle paikalle.

**Kohdevaroittimena** mm. makuuhuoneissa toimii parhaiten ionisoiva varoitin, joka reagoi lämpimään, ilmi-tulen savuun. Varoittimia saa myös pitkäikäisellä 10 vuotta kestäväällä paristolla. Porras- ja käytävätiloihin kannattaa valita valaisimella varustettu varoitin.

**Vaiennuspainikkeellinen** varoitin on järkevä valinta tupakeittiöihin ja takkahuoneisiin, jolloin säästytään ruoanlaiton ja tulen sytytysvaiheessa syntyvien savupölyhdysten aiheuttamilta vääriä hälytyksiltä.

**Häkävaroitin tai häkäpalovaroitin** on tarpeellinen kaikissa tiloissa, joissa poltetaan puita ja jossa savupelti suljetaan lämmön säilyttämiseksi. Tuotevalikoimasta löytyy myös digitaalinäytöllä varustettu varoitin,

jonka avulla hiilimonoksidiarvojen tarkkailu on helppoa.

### Testaa varoittimen toiminta

Muista tarkastaa säännöllisesti kerran kuukaudessa varoittimesi toiminta painamalla testinapista. Vaihda paristo tarvittaessa, tavallinen paristo kestää noin vuoden. Varoittimen toimintakuntoa parantaa myös vuosittainen puhdistus pölynimurilla (irrota laite ennen imurointia).

Palovaroitinta ei tule jättää talveksi kylmään tilaan, sillä laitteen elektronikka vaurioituu kosteassa ja pakkasessa.

Palo- ja häkävaroittimien toimintaikä on noin 10 vuotta.

TIL.NRO	LV-KOODI	KOKO, TUOTEKUVAUS
---------	----------	-------------------

## KIDDE-VAROITTIMET

12140		Fire-sentry Micro Pienikokoinen
12150		Kidde Basic Perusmalli
12180		Kidde Premium Plus Strobo-pelastautumisvalolla
12151		Kidde 19 Hi, yhteen liitettävä, jopa 12 kpl
12160		Kidde Premium, vaiennuspainike
12161		Kidde Premium, 10 vuoden paristo
12190		Kidde Elite, optinen
12199		Kidde PI 9000, optinen ja ionisoiva
12195		Kidde 2in1 Häkä/Palo, puhuva varoitin, elektrokemiallinen tunnistin
12200		Kidde Häkävaroitin BASIC
12205		Kidde Häkävaroitin digitaalinen, reaaliaikainen näyttö

Paristot ja kiinnitystarvikkeet (lukitusmahdollisuus) sisältyvät hintaan

## VERKKOVIRTATOIMISET ( 230 V, 50 HZ) VAROITTIMET

Paristovarmennuksella, eri malleja yhteen liitettävissä jopa 24 kpl.

12312		Kidde 123/9 HI, ionisoiva palovaroitin
12335		Kidde 223/9 HI, optinen palovaroitin
12332		Kidde 323/9 HI, lämpövaroitin 57 °C
12350		Kidde SMK23, pinta-asennuspohja
12351		Kidde SMK23R, pinta-asennuspohja varustettu releellä



Optinen varoitin reagoi kytevän palon savuun.

Ionisoiva varoitin reagoi nopeasti ilmitulen savuun.

Uutuusvaroittimessa digitaalinen näyttö ilmaisee häkäpitoisuuden reaaliajassa.

Lämpöilmaisin lisää paloturvallisuutta mm. autotalleissa.